

Fólie pro šikmé střechy a fasády

Pojistné hydroizolační fólie - střechy a fasády

Skupina A



Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-VENT N Difuzně otevřená fólie pro dvouplášťové střechy bez bednění. Vysoká difuzní propustnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 130 g/m ² . Pevnost : 220/150 N/5 cm podél/příčně	1,5 x 50 2,75x100 2,80x100 3,0x100	75 275 280 300	35,00 55,00 55,00 55,00	R 32 R/pal atyp atyp atyp
DELTA®-VENT N PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	45,00	R
DELTA®-VENT S Difuzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné střechy. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 150 g/m ² . Pevnost : 260 /200 N/5 cm podél/příčně	1,5 x 50 2,75x100 2,80x100 3,0x100	75 275 280 300	38,00 60,00 60,00 60,00	R 25 R/pal atyp atyp atyp
DELTA®-VENT S PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	49,00	R
DELTA®-VITAXX - NOVINKA! Difuzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné i nebedněné střechy. Difuzně otevřený film chráněný pevnými PP textiliemi a výztužnou mřížkou. Hodnota rd < 0,05 m, hmotnost 160 g/m ² , pevnost 450/300 N/5 cm	1,5 x 50	75	50,00	R
DELTA®-VITAXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	55,00	R
DELTA®-MAXX Difuz. otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm pod./příč.	1,5 x 50	75	57,00	R 18 R/pal.
DELTA®-MAXX PLUS - Energeticky úsporná membrána Difuzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji, až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spod.vrstvou jímající vlhkost.Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm	1,5 x 50	75	82,00	R 18 R/pal.
DELTA®-FOXX Difuzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné. Se systém. prvky vhodná k vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně tř. A u střech s nízkým sklonem). Hodnota rd<0,02m. Pevnost 370N/270N/5cm	1,5 x 50 2,95x25	75 73,75	109,00 135,00	28 R/pal. na objedn.
DELTA®- FOXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	140,00	R
DELTA®-EXXTREM - NOVINKA! Difuzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Extrémní UV ochrana až 12 měsíců, pro solár.a fotovoltaické panely integrované v krytině. Hodnota rd<0,05m.Pevnost 370/250 N/5cm Hmotnost 300 g/m ² . Se samolepicími okraji.	1,5 x 40	60	142,00	R
DELTA®-MAXX TITAN -Termomembrána Difuz.otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné.Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji, Reflexní kovové povrstvení pro snížení teploty v podkroví! V létě chladno, v zimě teplo. Až o 9% nižší náklady na vytápění. Se spod.vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,19m.Pevnost 450N/300N/5cm	1,5 x 50	75	183,00	R 15 R/pal.
DELTA®-MAXX COMFORT první tepelné izolační pojistná hydroizolace. Difuz.ot.fólie s 30 mm tepelné izolace. Řeší tepelné mosty. Úspora za vytápění, ideální pro rekonstrukce. $\Lambda=0,40$, hmotnost 1000g/m ² , rd =0,18. Každá role obsahuje 25 bm pásy pod kontralátě.	1,5 x 10	15	370,00	R
DELTA®-MAXX COMFORT doplňky: Speciální nůž MAXX COMFORT			485,00	ks
MAXX COMFORT Úžlabní pás	1 x 25	25	68,00	R
MAXX COMFORT Napojovací pás	0,45 x 25	11,25	74,00	R
DELTA®-FOL PVG Pás na bednění pro tříplášť.střechy, jako podkladní pás pod břídlíci, eternit apod. Extrémní odolnost oděru a skluzu	1,5 x 50	75	51,00	R
DELTA®-PVG PLUS s integrovaným samolep. okrajem	1,5 x 50	75	68,00	R
DRAGOFOL Mřížkou zpevněná klasická fólie pro provětrávané střechy bez bednění. Pro správnou funkci je bezpodmínečně nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hmotnost ca. 140 g/m ² Hodnota rd ca.3 m, pevnost : 400 N/300/5 cm podél/příčně .	1,5 x 50	75	29,00	R 40 R/pal.



Fólie pod plechovou krytinu - dělicí vrstvy

Vymuto z rabatové stupnice - individuální rabat !

Materiál	Rožměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané střechy s falcovanou plech.krytinou. Difuzně otevřený pás s nakaširovanou popovou strukturou rohoží. Hodnota rd ca.0,02m. Výška nopů: ca. 8 mm. Ke každé roli 120 ks DELTA® - Těsnících hřebíků ZDARMA!	1,5x30	45	165,00	R 4 R/pal.
DELTA®-ENKA®-Vent strukturní rohož	1 x 50 m	50	115,00	R
DELTA®-TRELA PLUS – viz Trela se samolepicím okrajem	1,5x30	45	175,00	R

Ochrana zateplených fasád s otevřenými spárami

Materiál	Rožměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-FASSADE Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás k ochraně tepelně izolovaných fasád s otevřenými spárami! (Šíře do 20 mm, max 20% plochy). Spojování pásů a napojení (okenní a dveřní rámy apod.) pomocí DELTA® -THAN nebo TAPE-FAS. Barva černá, bez potisku. Hodnota rd ca.0,02m.Pevnost : ca. 250 N/5 cm v obou směrech	1,5x50	75	96,00	R 32 R/pal.
DELTA®FASSADE PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	117,00	R
DELTA®FASSADE PLUS atyp. Na objednávku	2,95 x 50	147,5	120,00	R
DELTA®-FASSADE S viz výše, pro šíři spár max 5 cm a podílu otevřené plochy max. 40%.	1,5 x 50	75	127,00	R
DELTA®-FASSADE S PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5x50	75	147,00	R

Parotěsné zábrany a parobrzdzy

Skupina A

	role (m)	(m ²)	(bez DPH)	
DELTA®-REFLEX Zesílená 4-vrstvá fólie do všech typů střech Pevná parotěsná zábrana proti vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu konstrukcí. S reflexní funkcí. Chrání před elektrosmogem. Hodnota rd > 150m, pevnost ca. 450 N/5 cm v obou směrech.	1,5x50 3x25	75 75	49,00 67,00	40 R/pal R
DELTA®-REFLEX PLUS s integrov. samolepicím okrajem	1,5x50	75	61,00	
DELTA®-Sd-FLEXX Sanační parobrzdza s proměnným difuz. odporem pro rekonstr. střech přeložením z vnější strany střechy. Hodnota rd: variabilní dle teploty a vlhkosti od ca 5 m do 0,2 m	1,5x100 1,5 x 50	150 75	82,00 82,00	R R
DELTA®-NOVAFLEXX Sanační parobrzdza viz Sd-FLEXX navíc vyztužená speciální textilíí.	1,5 x 50	75	92,00	R
DELTA®-LUXX Parobrzdza pro šikmé střechy umožňující "dýchání". Pružná a pevná. Dvouvrstvý pás.Hodnota rd ca. 2,0 m.Pevnost 140/110/5 cm pod/příč.	1,5x50	75	50,00	32 R/pal.
DELTA®-GP žlutá Robustní žlutá PE-fólie.Bez zpevňující mřížky,přesto pevná.Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu. Pro šikmé i ploché střechy. Hodnota rd >100m. Tloušťka 0,2 mm.	2x50 3x50 4x25 3,5 x 50	100 150 100 175	20,00 20,00 20,00 23,00	46 R/pal. 36 R/pal. 25 R/pal.
DELTA®-WS 40 Parotěsná zábrana pro šikmé střechy. Speciální textilie s parotěsným povrstvením. Pevná a odolná fólie. Hodnota rd 40 m.	1,5 x 50	75	37,00	R
DELTA®-PVG PLUS parobrzdza pro nadkrokové systémy	1,5x50	75	68,00	R



LEPICÍ PÁSKY, LEPIDLA A TMELY

DELTA® - Těsnicí program

Skupina B

Materiál	Rozměr role (mm)	Množství (bm)	Cena/role (bez DPH)	Balení
DELTA® POLY BAND Použití: slepení přesahů parotěsné zábrany DELTA® - REFLEX	100 mm x 100 m		345,00	R 12 rolí/karton
DELTA® MULTI BAND Univerzální páska s extrémní lepicí silou. Pro slepení přesahů pojistných hydroizolací a parotěsných zábran, řešení detailů, k opravě trhlin. Materiál: akrylátová lepicí pryskyřice. Interiér i exteriér.	60 mm x 25 m 100 mm x 25 m		495,00 1 150,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA® BUTYL BAND Použití: opravy malých trhlin, oboustranné utěsnění přesahů parotěsných zábran, těsnění přesahů profilovaných fólií DELTA® Materiál: butylkaučuková armovaná oboustranná lepicí páska	15 mm x 15 m		262,00	R 10 rolí/karton
DELTA® KOM BAND Použití: k vytvoření vzduchotěsného zakončení parotěsných zábran na nerovných podkladech ve spojení s přítlačnou lištou. Pěnová hmota syčená akrylátem. Tloušťka: 4/20 mm	15 mm x 8 m		389,00	R 10 rolí/karton
DELTA® SB 60 , vodotěsné podstřeší PHI 3.st, Tř.A Použití: speciální páska k podložení kontralatí, utěsnění perforací způsobených montáží kontralatí Materiál: pěnová těsnicí páska s uzavřenou strukturou a lepicí vrstvou	60 mm x 30 m		250,00	R 5 rolí/karton
DELTA® DICHTBAND - páska pro podtěsnění kontralatí jednostranně lepicí bitumenkaučuková páska s pružnou PE fólií. K podkladu je třeba přilepit a důkladně přitlačit válečkem. Pro vyšší zajištění těsnosti střechy, NE PRO VODOTĚS.PODSTŘEŠÍ!	50 mm x 10 m		185,00	R
DELTA® FLEXX BAND Použití: průtažná lepicí páska k řešení tvarově složitých detailů, maloformátových prostupů, rohů u pojistných hydroizolací a parotěsných zábran. Materiál: vysoce pružné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii	100 mm x 10 m		555,00	R 3 role/karton
DELTA® BAND RA (hliník.folie) nebo RB (olověná folie) Použití: pro opravy oplechování, opravy malých trhlin, přelepení profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB)	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m 300 mm x 10 m		182,00 264,00 355,00 565,00 1 395,00	6 R/kart 4 R/kart 3 R/kart 2 R/kart 1 R/kart
DELTA® Pren,pro vodotěsné podstřeší Použití: ke slepení přesahů DELTA®-FOXX při řešení detailů vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně, třídy A)	láhev		670,00	850 g 8 ks/karton
DELTA® THAN Použití: k lepení a spojování fólií DELTA®, nejvyšší jistota při řešení detailů napojení, pro vnější použití. Materiál: speciální kaučuk	kartuše 310 ml		229,00	310 ml 12 ks/karton
DELTA® TIXX Tmel pro vzduchotěsné napojení na zdivo, vhodné i na dřevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍT PŘÍTLAČNOU LIŠTU!	kartuše 310 ml salám 600 ml		190,00 330,00	310 ml
DELTA®-Těsnicí hřebíky lepenkové hřebíky opatřené těsněním z EPDM kaučuku Pro kotvení fólií i mimo přesah.	sáček 120 ks		300,00	
DELTA®- TAPE FAS Speciální lepicí pásy pro lepení fasádních pásů DELTA, řešení složitých detailů apod. S UV-ochranou.	60mm x 20 m 100 mm x 20 m		670,00 990,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-LIQUIXX SET - NOVINKA!!! pastovitá viskózní manžeta pro vzduchotěsné napojení složitých detailů vybraných parotěsných zábran DELTA. "Laminuje" se na fólii. Sada obsahuje 2,5 l hmoty a výztužnou sklovláknitou textilii 20mx15cm.	sada		1 970,00	40 set/pal
DELTA-LIQUIXX GT 15 Textilie - součást balení Liquixx-Set	15cm x 20m		45,00 /m2	role



Profilované fólie

Skupina B

Materiál	Rozeř role (m)	Mnořství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA®-MS Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přízdívky, do podlah, k plošné drenáži, jako ochrana spodní stavby, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilů: 8 mm Pevnost v tlaku: 250 kN/m2	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	47,00	11 R/pal. 11 R/pal. 11 R/pal. 28 R/pal 28 R/pal
DELTA® -NB (Noppenbahn) Černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Použití podobné jako u DELTA-MS. Výška profilů: 8 mm Pevnost v tlaku: 200 kN/m2	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	31,00	15 R/pal 15 R/pal 15 R/pal 35 R/pal 35 R/pal
DELTA-MS DRAIN - NOVINKA!!! Drenážní fólie pro individuální výstavbu. Nové nopy 4 mm s navařenou geotextilií. Až do hloubky 3 m. Pevnost 300 kN/m2.	2,0 x 30	60	65,00	6 R/pal
DELTA®-DRAIN Oboustranně profilovaná drenážní fólie s filtrační textilií, která zabraňuje zanášení drenážních kanálků. Slouží jako ochrana izolace spodní stavby a současně plošná drenáž do hloubky 5 m. Vhodná jako drenážní vrstva zatravněných střech. Absolutně bez obsahu recyklátů. Pevnost v tlaku: 90 kN/m2	2,0 x 12,5	25	159,00	R 5 R/pal.
DELTA®-NP DRAIN Drenážní profilovaná fólie s navařenou polypropylenovou geotextilií k ochraně izolace místo izolační přízdívky, k plošné drenáži, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 20	40	113,00	R 5 R/pal.
DELTA®- MS 20 Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm s podobným použitím jako DELTA® MS. Používá se při zakládání staveb a všude tam, kde je třeba profilovaná fólie s vyšší kapacitou. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2	2,0 x 20	40	160,00	R
DELTA®FLORAXX - NOVINKA! Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7l/m2, výborné drenážní vlastnosti obzvláště pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2. Dříve DELTA MS 20 perfor.	2,0 x 20	40	160,00	R
DELTA®FLORAXX-TOP navíc s integr. filtrační geotextilií	2,0 x 10	20	195,00	R
DELTA®-GEO DRAIN Quattro První patentovaná čtyřvrstvá drenážní a ochranná fólie. K ochraně asfaltových stěrkových izolací. Do hloubky až 10 m! Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie s drenážní textilií k odvedení vody v průběhu stavební fáze. Extrémní pevnost v tlaku: 400 kN/m2 Bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 12,5	25	202,00	R 6 R/pal.
DELTA-GEO DRAIN 800 TP pro extrémní požadavky v tlaku	2 x 12,5	25	185,00	na objed.
DELTA®-TERRAXX Drenážní a ochranná fólie pro všechny typy hydroizolací spodní stavby. (Upozornění: pro ochranu asfaltových hydroizolačních stěrek se používá výhradně DELTA®-GEO-DRAIN Quattro). Drenáž a ochrana perimetrických tepelně izolačních desek. Dvouvrstvý pás - HDPE profilovaná fólie s navařenou PP filtrační geotextilií. Výjimečná drenážní schopnost! Vhodná i pro extrémní zatížení - pevnost 400 kN/m2 Pro hloubku založení až do 10 m! Šíře pásu 2,4 m - optimální pro vodor. pokládku. S integrovaným samolepicím okrajem - zvyšuje těsnost, urychluje pokládku. Bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,4 x 12,5	30	137,00	R 17 R/pal.
DELTA®- PT Profilovaná fólie s navařenou nosnou mřížkou. Pro úpravu (sanaci) vnitřních vlhkých stěn. Vytváří vzduchovou mezeru pro odvětrání vlhkosti. Na fólii se natahuje omítka ve dvou vrstvách nebo se lepí sádrokartonové desky. Při sanaci vnějších soklů budov se doporučují vyztužené lehčené malty, např. PREMIX FASO LM.	2,0 x 20	40	125,00	R 6 R/pal.



Zábrany proti vzlínající vlhkosti

Skupina B

Materiál	Rozměr role	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® DPC Zábrana proti vzlínající vlhkosti. Polyetylénový pás s rastrováním. Rozměry jsou uzpůsobeny podle tloušťky zdicích prvků (jiné rozměry na vyžádání).	10 cm x 25	35,00	12 R/kart
	17,5 cm x 25		12 R/kart
	25,0 cm x 25		12 R/kart
	30,0 cm x 25		12 R/kart
	40,0 cm x 25		12 R/kart
	50,0 cm x 25		12 R/kart
	75,0 cm x 25		12 R/kart
	100,0 cm x 25		R
	150,0 cm x 25	R	
DELTA-MSWP-CLIP pro kotvení zábran ve tvaru "L"		ks	11,00
DELTA-MSWP-TVAROVKY - vnitřní / vnější rohy 40/40/výška 15 cm		ks	99,00
DELTA® PROTEKT -dodání na objednávku - ca. do 2 týdnů Ochranný pás snášelivý s asfalty na bázi EVA s oboustranným kaširováním PP textilií. Odpovídá požadavkům DIN 18 195 a DIN 10 53. Tloušťka:ca. 1,2 mm. Pevnost:podél. 650 N/5 cm Rozměry: délka: 25m šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 150 cm		185,00	R

MALTY pro fólii DELTA-PT	Cena/balení	
Z SAN 30 - sanační podhoz, spotřeba 25 kg při tl 20 mm/ m ²	255	Pytel 30kg
FASO LM - omítka pro fólii DELTA PT, spotřeba 9-10 kg při tl.10 mm /m ²	175	Pytel 20kg
FASO 105 E - štuková omítka, sptřeba 2,5 kg při tl. 2 mm /m ²	225	Pytel 20kg

Profilované fólie - Příslušenství

Materiál	Množství (ks)	Cena/ks (bez DPH)	Balení
DELTA® Podložka Podložka chrání při kotvení profilovaných fólií proti proražení. Používá se ve spojení s nastřelovacím hřebem.	100	2,60	10 bal/kart
DELTA® Hmoždinka Pro montáž a profilovaných fólií DELTA®. (délka 70 mm, 9 mm)	100	4,70	5 bal/kart
DELTA® MS PROFIL DELTA-GEO-DRAIN Quattro, DELTA®-TERRAXX, DELTA® NP-DRAIN.	ks = 2m	115,00	20 ks/bal
DELTA® PT PROFIL Provětrávací profil k podlaze a ke stropu pro zajištění větrání za fólii DELTA® PT případně DELTA® MS.	ks = 2m	115,00	20 ks/bal
DELTA® Samolepicí trn Pro montáž profilovaných fólií DELTA® jako pomocné kotvení bez porušení hydroizolace!	100	14,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 x 75 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do plných cihel.	200	3,80	karton
EJOT – IDK – T 8/60 L x 95 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do děrovaných cihel.	200	4,00	karton
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovací profil ve tvaru "Z" vhodný pro zakončení TERRAXX a GEO-DRAIN-Quattro v kombinaci s perimetrickou tepelnou izolací a pro zakončení profilované fólie MS 20.Rubová strana je rýhovaná pro snadnější tvarování profilu podle tloušťky tepelné izolace.	ks = 2 m	150,00	20 ks/bal
DELTA®-TERRAXX-Šroub Kotvicí prvek pro fixaci dren. fólie TERRAXX do perimetrické izolace. Zpevňuje drenážní vrstvu, chrání před účinky větru.	50 ks/bal	12,00	karton
DELTA®-GEO-DRAIN-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií GEO-DRAIN-PLUS a DELTA®-TERRAXX a současně slouží k upevnění zakončovací lišty	100	18,00	karton



Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Skupina B

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE				
Samolepicí svislá i vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti.	1 x 20	20	235,00	20 R/pal.
Lepí se na penetrovaný podklad. Tloušťka 1,5mm.	1 x 5	5	249,00	40 R/pal.
Hmotnost ca. 1,6 kg / m.	0,7 x 4	2,8	292,00	R
Křížem laminovaná PE fólie s bitmenkaučukovou samolepicí hmotou.	0,1 x 10	1	259,00	R
	0,3 x 10	3	269,00	R
Materiál			Cena/l	Balení
DELTA® - THENE Penetrační nátěr (Grundanstrich)			66,00	25 l
Penetrace a úprava podkladu s vysokou vsakovací schopností pod hydroizolaci DELTA® - THENE. Bitumenová emulze bez obsahu roz-pouštědel. Vydátnost podle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m2.			83,00	10 l
			100,00	5 l
DELTA® - THENE Penetrační nátěr - 5°C (Kältgrundanstrich)			242,00	10 l
Speciální penetrace pro úpravu podkladu pod hydroizolaci DELTA® - THENE pro teplotu podkladu již od -5°C !				
PU 010 1K - vysoce stabilní PUR lepidlo pro upevnění desek z polystyrenu. Např. pro perimetrické desky na DELTA-THENE. Pěna je vhodná pro celoroční použití.			195,00	750 ml

Větrací pás hřebene a nároží, doplňky pro střechy

Skupina D

Materiál	Rozměr role(mm)	Cena/bm (bez DPH)	Balení
DELTA® - VENT ROLL	310	165,00	24 Kart/pal.
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné nehořlavé tkaniny ze směsi minerálních a skleněných vláken . Větrací průřez dle požadavků DIN 4108, díl 3. Potisk jako montážní pomůcka určený středu pásu. Délka role 5 bm. Barva: červená, hnědá nebo černá. měď *)	310*	405,00	4R/kart
	210	183,00	4R/kart
	210*	350,00	4R/kart
	360	188,00	4R/kart
	360*	483,00	4R/kart
	380	189,00	4R/kart
DELTA® - ECO ROLL - NOVINKA		135,00	4R/kart
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné tkaniny bránící zafoukání sněhu a deště. Beravené odstíny: červená, hnědá, černá.			
DELTA®-TOP FLEXX až o 30% průtažný ALU samolepicí pás *)	300 mm	378,00	
DELTA®-TOP BLEI plizovaný olověný samolepicí pás *)	300 mm	380,00	
DELTA®-TOP ALU plizovaný hliníkový samolepicí pás *)	300 mm	370,00	
Samolepicí pásy, šíře 300 mm, barva červená, hnědá, černá			
DELTA® FGH	40 mm	25,00	50 ks/kart
	50 mm	25,00	50 ks/kart
DELTA® TLK plastový větrací kartáč, barva hnědá, červená, černá	1 m	19,00	100 ks/kart
DELTA® TLE Plastová větrací lišta, barva hnědá, červená, černá	1 m	45,00	50ks/kart

*) Dodávka označených výrobků ca.do 2 týdnů po objednání



Ochranné plachty

Skupina C

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Zelená. Pevnost: ca. 350N/5cm Hmotnost: ca. 170 g/m2	2x3;4x3;4x4;4x5;4x6 4x8;6x6;6x8;6x10	55,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1000 PLUS viz výše,pevnost 450N/5cm. Hmotnost 220g/m2. Barva modrá.	4x3;4x4;4x6;4x8; 6x6; 6x8; 6x10	64,00	ks
DELTA® - PLAN 1500 UV stabilizovaná. Vyztužená. Transparentní s modrými výtuhami. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 155 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;5x3 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	69,00	ks ks *) role
DELTA® - PLAN 2000 UV stabilizovaná. Vyztužená. Extrémně pevná. Zelená. Pevnost: ca. 900 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;6x6 6x8;6x10 4x30*);4x40*)	87,00	ks ks *) role
D-PLAN- Zakrývací plachta UV stabilizovaná. Vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost: ca. 400 N/5 cm	2x3;4x3;4x6;4x8;6x8 6x10; 8x10;10x12	26,00	ks ks
DELTA® - Střešní plachta PE-fólie s výtuhami po 60 cm. Chrání nezakryté střechy. UV stabilizovaná. Záruka proti poškození UV-zářením 5 let! Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 13,2 kg	6x10	66,00	ks
DELTA-FOL L Stavební fólie pro provizorní zasklení.	1,5x50;2x50 3x25;4x25	27,00 33,00	role role
DELTA®-FOL LP - stavební fólie mikroperforovaná	1,5 x 50 m	20,00	role

Plachty a sítě na lešení

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - Gerüstplane Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm Hmotnost: ca. 280g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,25	69,00	role
DELTA® - Gerüstplane těžce hořlavá Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm, Hmotnost: ca. 280g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,25	86,00	role
DELTA® - PLAN L Ochranná plachta na lešení. Rychlá montáž. Transparentní. Pevnost: ca. 750N/5cm, Hmotnost: ca. 200g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,20	46,00	role
DELTA® - TEX Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. UV stabilizovaná. Modrá. Pevnost: ca. 550N/5cm, Hmotnost: ca. 90g/m2	20 x 2,6; 20 x 3,20	45,00	role
DELTA® - Přípojka // DELTA® - Spojka		22,00	50ks/kart



Zahradní fólie

Skupina C

Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - FOL SUV Bez zpevňujícího okraje Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařeníšť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	25 x 3; 25 x 5	77,00	role
DELTA® - FOL SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařeníšť Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	50 x 1,5; 50 x 2 25 x 3; 25 x 5	81,00	role
DELTA® - ISO SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařeníšť 3 roky záruka na UV odolnost Pevnost: ca.300N/5cm	25 x 1,5; 25 x 2	150,00	role
DELTA® - Zahradní textilie Dělicí a filtrační vrstva pro terasy a chodníky Filtrace pro plošné drenáže. Vhodná i jako zábrana proti plevelu Materiál : PP filtrační textilie Hmotnost: ca.70g/m2	50x2	34,00	role
DELTA® - Biotop Ochranná a filtrační textilie Materiál: PES textilie Hmotnost: ca.140g/m2	25x1,5	42,00	role
DELTA® - Drenážní textilie Hmotnost: ca.70g/m2	50x1	34,00	role
DELTA® - Terasové terče Podkladní terče z PE pro uložení dlažby na sucho Vytváří otevřenou spáru ca.5mm Výška ca.15mm, průměr ca.180mm		31,00	ks
DELTA® - Vyrovnávací podložka K vyrovnání výškových nerovností DELTA® - Terasových terčů Tloušťka ca.2mm		10,00	ks

Jezírkové fólie

Materiál	Množství m2	Cena/m2 (bez DPH)
DELTA® - PVC Teichfolie 0,5 mm Speciální fólie pro vytvoření zahradních jezírek PVC fólie bez obsahu recyklátů, UV stabilizovaná, v zemi nehnijící Tloušťka 0,5 mm	do 32 m2	119,00
	přes 32 m2	119,00
	50 x 2 m	119,00
	100 x X	119,00
DELTA® - PVC Teichfolie 1,0 mm viz. Materiál výše Tloušťka 1,0 mm	do 16 m2	255,00
	přes 16 m2	195,00
DELTA® - PVC Teichfolie - zakázkové formáty Vvýrobní termín zakázkových formátů je ca. do 15 pracovních dnů. Včetně dodání na místo určení v CR je třeba počítat s dodací lhůtou ca. 3 - 4 týdny .		