

POUŽITELNOST TAŠEK TONDACH

JEDNODUCHÉ KRYTÍ

Sklon střechy						
Krycí délka [mm]	380	355-380	323-363	280-340	340-400	340-385
Spotřeba [m ²]	11,9	11,5-12,4	12-13,5	14,5-17,8	10,8-12,7	10,9
50° až 30°	Románská 12	Samba 11 posuvná	Stodo 12 posuvná *	Brněnka 14 posuvná	Hranice 11 posuvná	Figaro 11 posuvná
25°						
22°						
20°						
16°						
12°						

 Bezpečný sklon: difúzně otevřená pojistná hydroizolace TONDACH TUNING FOL N

 Oblast použití s doplňkovou hydroizolační vrstvou – viz. www.tondach.cz/dhv

* Za podmínek sníženého bezpečného sklonu

POUŽITELNOST TAŠEK TONDACH

	JEDNODUCHÉ KRYTÍ				DVOJITÉ KRYTÍ	
Sklon střechy						
Krycí délka [mm]	390	385	335	390	290-320	145-160
Spotřeba [m²]	11,1	11,3	14,5	11,1	od 36	od 36
50° až 30°	Falcovka 11	Francouzská 12	Francouzská 14	Srdcovka 11	Bobrovka korunové krytí	Bobrovka šupinové krytí
25°						
22°						
20°						
16°						
12°						

 Bezpečný sklon: difúzně otevřená pojistná hydroizolace TONDACH TUNING FOL N

 Oblast použití s doplňkovou hydroizolační vrstvou – viz. www.tondach.cz/dhv

TONDACH 