

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 11905 – CPR – AC1 – 002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Armourbase PRO

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Hydroizolační pásy a fólie - Pásy a podkladní fólie jako pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

3. Výrobce:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium

Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be

4. Zplnomocněný zástupce:

-

-

5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**

6. Harmonizovaná norma: **EN 13859-1:2014**

Oznámené subjekty: **0071**

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Výsledek	Jednotka	Tolerance	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	-	-	EN 13859-1:2014
Odolnost proti pronikání vody před umělým stárnutím	Třída W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	Třída W1	-	-	
Pevnost v tahu před umělým stárnutím v podélném směru	360	N/50mm	± 15%	
Zbytková hodnota pevnosti v tahu po umělém stárnutí v podélném směru	306	N/50mm	± 15%	
Pevnost v tahu před umělým stárnutím v příčném směru	290	N/50mm	± 15%	
Zbytková hodnota pevnosti v tahu po umělém stárnutí v příčném směru	232	N/50mm	± 15%	
Prodloužení v podélném směru	20 - 40	%	-	
Prodloužení v příčném směru	30 - 50	%	-	
Odolnost proti protrhávání v podélném směru	150	N	± 15%	
Odolnost proti protrhávání v příčném směru	150	N	± 15%	
Ohebnost za nízkých teplot	-40	°C	-	
Nebezpečné látky (Poznámka 1)	NPD	-	-	

NPD=No Performance Determined / Není stanoveno

Poznámka 1: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ham, 09/11/2020
(místo a datum vydání)

Kurt Kesters – Technický produktový manažer
(jméno a funkce)

 0071	Armourbase PRO	
	Hydroizolační pásy a fólie - Pásy a podkladní fólie jako pojistné hydroizolace pro skládané krytiny	
20	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be	
11905 – CPR – AC1 – 002		
EN 13859-1:2014		
Reakce na oheň		Třída E
Odolnost proti pronikání vody před umělým stárnutím		Třída W1
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí		Třída W1
Pevnost v tahu před umělým stárnutím v podélném směru		360 N/50mm ± 15%
Zbytková hodnota pevnosti v tahu po umělém stárnutí v podélném směru		306 N/50mm ± 15%
Pevnost v tahu před umělým stárnutím v příčném směru		290 N/50mm ± 15%
Zbytková hodnota pevnosti v tahu po umělém stárnutí v příčném směru		232 N/50mm ± 15%
Prodloužení v podélném směru		20 - 40 %
Prodloužení v příčném směru		30 - 50 %
Odolnost proti protrhávání v podélném směru		150 N ± 15%
Odolnost proti protrhávání v příčném směru		150 N ± 15%
Ohebnost za nízkých teplot		-40 °C
Nebezpečné látky		NPD