www.charvat.cz

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. RS-410

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

   ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral

2. Zamýšlené použití:

   a) Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
   (EN 13707:2004+A2:2009)
   b) Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě
   (EN 13969:2004/A1:2006)

3. Výrobce:

   Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

   Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systém POSV:

   Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

   a) EN 13707:2004+A2:2009
   b) EN 13969:2004/A1:2006

   Oznámený subjekt:

   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
   Oznámený subjekt 1020
   Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906 a č. 1020-CPR-050015908.

6b. Evropský dokument pro posuzování:

   Nevztahuje se.

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	B_{ROOF}(t1)	**EN 13707:2004+A2:2009**
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti: Pevnost v podélném směru Pevnost v příčném směru Tažnost v podélném směru Tažnost v příčném směru	 1300±200 N/50 mm 2000±200 N/50 mm 13±5 % 13±5 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	5 kg	
Odolnost proti nárazu	1000 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	250±50 N	
Pevnost spoje	1200±200 N/50 mm	
Trvanlivost Chování při umělém stárnutí týkající se: Ohebnost za nízkých teplot Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	 -15 °C 100 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-15 °C	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	**EN 13969:2004/A1:2006**
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti: Pevnost v podélném směru Pevnost v příčném směru Tažnost v podélném směru Tažnost v příčném směru	 1300±200 N/50 mm 2000±200 N/50 mm 13±5 % 13±5 %	
Odolnost proti statickému zatížení	5 kg	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	250±50 N	
Trvanlivost Chování při umělém stárnutí týkající se: Vodotěsnost Odolnost proti chemikáliím	 vyhovuje vyhovuje	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Tel.: +420 494 383 432
Fax: +420 494 383 308

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudlebách nad Orlicí dne 17.2.2023

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)