

Přednosti výrobku

- Mnohostranně použitelný - od zaoblených obloukových střech až po komplikované střešní nástavby, střechy se světlíky nebo velkoplošné střechy.
- 14 standardních barev skladem
- Neměnná kvalita
- Hospodárný, jednoduše a bezproblémově se pokládá při nízkých teplotách (pod 0°).
- Nízká hmotnost (cca 1,23 kg/bm = cca 2,2, kg/m²)
- Dlouhodobá životnost díky vysoké kvalitě laku
- Nízké, prakticky nulové náklady spojené s údržbou
- Plně recyklovatelný

Prefalz se díky své poddajnosti tvaruje lépe než většina srovnatelných materiálů pro falcování. Nabízí tedy architektům a projektantům velké množství kreativních možností v oblastech střech i fasád. Doporučení: Sklon střechy nosné konstrukce by měl být projektován pokud možno větší než 7° (13%)

Zpracování se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Nabídka barev



Doplňkový svitkový plech

Pro různá napojení a lemování jsou připraveny doplňkové svitkové plechy 0,70 x 1000 mm ve všech standardních barvách. Váha role je 60 kg.


Pozor!

Neopravujte větší poškozené plochy prostým nátěrem. PREFALZ® se nesmí kombinovat s jinými barevnými hliníkovými pásy, vzhledem k rozdílné falcovací kvalitě a kvalitě laku.

Technické údaje Prefalzu

Rozměry:	0,70 x 650 mm, 0,70 x 500 mm
Slitina:	AlMn1Mg0,5 podle EN 573
Kvalita ohybu:	H 41 podle EN 485
Standardní velikost role:	60 kg a 500 kg
Kvalita laku:	PP 99 Polyamid-Polyurethan
Povrchová úprava:	hladká nebo STUCCO
Vnitřní průměr role:	cca. 320 mm při 60 kg (cca.48 bm) cca. 500 mm při 500 kg (cca. 407 bm)

Pevná příponka PREFA úhlová




Posuvná příponka PREFA úhlová



Kalhotková příponka PREFA pevná




Kalhotková příponka PREFA posuvná




ILLMOD- spárovací páska
10 x 2mm, 10 x 1mm



PREFA svěrka trubky sněholamu
jednoduchá



PREFA svěrka trubky sněholamu
dvojitá



PREFA trubka sněholamu
dl. 3.000 mm



PREFA zachytávač sněhu
pro trubky sněholamu



PREFA podpěra stoupací plošiny pro falcované
střechy
sklon střechy 5°-50°




Stoupací plošina PREFA
250 x 1200 mm
250 x 420 mm



PREFA
spojovací svorky pro stoupací plošinu



PREFA výlezové okno pro Prefalz
vč.rámu a kování
520 x 440 mm
600 x 600 mm



PREFA nalepovací prostop
pro falcované plechy
pr.80 - 120 mm
pr.50 - 65 mm



PREFA nalepovací prostop
dvoudílný
pr.50 - 65 mm



Fotogalerie

