

# Falcované šablony



Nejnovější produkt z řady střešních tašek PREFA disponuje zajímavým tvarem. Střechy pokryté falcovanými šablonami vytvářejí harmonickou hru světla a stínů.

Devět standardních barev PREFA a nabídka rozsáhlého příslušenství umožní pokrytí prakticky jakéhokoliv typu střechy. Nutnou jistotu zajišťuje zfalcování na všech stranách šablon. Tato krytina se dá pokládat od 25° sklonu střechy na plné bednění. Na 1m<sup>2</sup> je potřeba 12 kusů šablon.

Pokrytí falcovaných tašek, falcovaných šindelů, falcovaných šablon a odvodňovacích systémů se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. poskytuje zákazníkovi na dobu 40-ti let od data pokládky záruku za jakost jí dodávaných materiálů PREFA - falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz, a to proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, za předpokladu přirozeného stárnutí střešní krytiny vlivem životního prostředí a správného položení střechy odbornou firmou, autorizovanou PREFOU.

Nabídka barev



## Falcované šablony

- Standardní barvy, povrch STUCCO (vzhled pomerančové kůry)
- Dodací lhůta 5 dní
- Na zvláštní objednávku také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dní
- Falcované šablony PREFA z hliníku, titanzinku nebo mědi na zvláštní objednávku - dodací lhůta cca 5 týdnů

### **Materiál**

- hliník s povrchovou úpravou
- tloušťka 0,7 mm
- legura AlMn1Mg0,5 dle EN 573
- dvouvrstvý kompozitní lak na přední straně (PP 99 - polyamid-polyurethan), na zadní straně průsvitný ochranný lak

### **Kvalita falcování**

H 41 dle EN 485

### **Rozměry**

290 x 290 mm v ploše

### **Hmotnost**

1m<sup>2</sup> = cca 2,6 kg = 12 kusů

### **Nosnost**

800 kg/m<sup>2</sup> (v ploše)

### **Střešní sklon**

od 25° = ca. 47%

### **Metoda pokládky**

- na plné bednění minimálně 24 mm silné se separační vrstvou v případě potřeby

### **Přípevnění**


hliníkové patentované příchytky PREFA, 1 kus na 1 šablonu = 12 příchytek na 1 m<sup>2</sup>

# Falcované šablony

Podkladní pás z hliníku  
pro falc.šindele a šablony PREFA  
1744 x 160 x 1 mm



Zavětrovací lišta PREFA  
s upevňovacím elementem  
95\*2000\*0,70mm



Pás úžlabí PREFA  
s dvojitým falcem  
dl. 3000 mm



Odvětrávací taška PREFA  
pro falcované  
šablony PREFA



Ukončovací hřebenáč  
PREFA



Hřebenáč PREFA  
malý



Ukončovací hřebenáč  
pro JET-LÜFTER



Hřebenáč PREFA  
JET- LÜFTER  
dL. 3000 mm



Výlezové okno PREFA  
520\*440mm  
600\*600mm



Lemování pro okna VELUX

66\*98-F04/


66\*118-F06

78\*98-M04/

78\*118-M06

78\*140-M08/

78\*160-M10



Prostupová taška PREFA

pro sanitární odvětrání

Sklon střechy 12°-50°,

80-120mm




Universální vstup PREFA

dvoudílný

pro trubky 40-120mm

sklon 5°-52°



Nástavec odvětrání PREFA

pro všechny vstupové tašky

pr.100, pr.120mm



Sněhový hák PREFA

Typ PP



Horský hák na kulatinu

pro zachytávání sněhu



Kryt komínu PREFA

700 x 700 mm

800 x 800 mm

1000 x 700 mm

1500 x 800 mm



Okapová šablona PREFA



Hřebenová šablona PREFA



Laufroststütze  
Dachneigung  
15°-55



Stoupací plošina PREFA  
250 x 1200 mm  
250 x 800 mm  
250 x 420 mm



Spojky stoupacích plošin



PREFA zajišťovací háky

