

Falcované šindele



U falcovaných šindelů PREFA se spojuje tisíciletá osvědčená kosodélníková forma s pokrokovými vlastnostmi high-tech materiálu hliníku. To činí falcované šindele PREFA perfektní krytinou pro objekty se staršími stavebními konstrukcemi, ale stejně dobře se hodí i na moderní stavby. Nezvyklé krytí na 1/3 a 9 standardních barev zajišťují krásné a harmonické střešní plochy. Nutnou jistotu zajišťuje zfalcování na všech stranách šindelů. Tato krytina se dá pokládat od 25° sklonu střechy na plné bednění.

Pokrývání falcovaných tašek, falcovaných šindelů, falcovaných šablon a odvodňovacích systémů se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. poskytuje zákazníkovi na dobu 40-ti let od data pokládky záruku za jakost jí dodávaných materiálů PREFA - falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz, a to proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, za předpokladu přirozeného stárnutí střešní krytiny vlivem životního prostředí a správného položení střechy odbornou firmou, autorizovanou PREFOU.

Nabídka barev



Technická data

- Standardní barvy, povrch STUCCO (vzhled pomerančové kůry)
- Dodací lhůta 5 dní
- Na zvláštní objednávku také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dní
- Falcované šindele PREFA z hliníku, titanzinku nebo mědi na zvláštní objednávku - dodací lhůta cca 5 týdnů

Materiál

- hliník s povrchovou úpravou
- tloušťka 0,7 mm
- legura AlMn1Mg0,5 dle EN 573
- dvouvrstvý kompozitní lak na přední straně (PP 99 - polyamid-polyurethan), na zadní straně průsvitný ochranný lak

Kvalita falcování

H 41 dle EN 485

Rozměry

420 x 240 mm v ploše

Hmotnost

1m² = cca 2,3 kg = 10 kusů

Nosnost

800 kg/m² (v ploše)

Střešní sklon

od 25° = ca. 47%

Metoda pokládky

- krytí na 1/3 ve směru zprava doleva
- na plné bednění minimálně 24 mm silné se separační vrstvou v případě potřeby

Přípevnění


hliníkové patentované příchytky PREFA, 1 kus na 1 šindel = 10 příchyttek na 1 m²

Falcované šindele

Podkladní pás z hliníku pro
PREFA Falcované šindele
1806*150*1,20mm



Zavětrovací lišta PREFA
s upevňovacím elementem
95 x 2000 x 0,7mm



Pás úžlabí PREFA
s dvojitým falcem
dl. 3000 mm



Odvětrávací taška PREFA pro falcovaný šindel



Ukončovací hřebenač malý
PREFA



Hřebenáč PREFA
malý



Ukončovací hřebenáč PREFA
pro JET-LÜFTER


Hřebenáč PREFA
JET LÜFTER
dl. 3000 mm



Výlezové okno PREFA
620 x 440mm
600 x 600mm




Lemování pro okna VELUX
66*98-F04/
66*118-F06
78*98-M04/
78*118-M06
78*140-M08/
78*160-M10



Prostupová taška PREFA
pro sanitární odvětrání, pro falcovaný šindele
Sklon 12°-50°,
80-120mm



Universální prostup PREFA
dvoudílný
sklon 15°-52°



Nástavec odvětrání PREFA
pro všechny prostupové tašky
O100, O120mm



Sněhový hák PREFA PS
pro falcované šindele



Držák trubkového sněholamu PREFA



Trubka sněholamu PREFA
O15 x 3000mm



Horský hák na kulatinu
pro zachytávání sněhu



Kryt komínu PREFA

700 x 700 mm

800 x 800 mm

1000 x 700 mm

1500 x 800 mm



PREFA podpěra stoupací plošiny pro falcované střechy
sklon střechy 15°-55°



Stoupací plošina PREFA

250 x 1200 mm

250 x 800 mm

250 x 420 mm

