

Falcované tašky



Falcované tašky PREFA patří svou hmotností 2,3 kg/m² k nejlehčím a také nejstabilnějším materiálům. Pouze se 4 střešními taškami pokryjete 1m² střešní plochy. Tato krytina se dá pokládat již od 12° sklonu střechy a to buď na latě (s mezilatí) nebo na plné bednění.

Devět standardních barev PREFA a nabídka rozsáhlého příslušenství umožní pokrytí prakticky jakéhokoliv typu střechy.

Pokryvání falcovaných tašek, falcovaných šindelů, falcovaných šablon a odvodňovacích systémů se provádí v souladu se základními pravidly pro klempířské práce vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. poskytuje zákazníkovi na dobu 40-ti let od data pokládky záruku za jakost jí dodávaných materiálů PREFA - falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz, a to proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, za předpokladu přirozeného stárnutí střešní krytiny vlivem životního prostředí a správného položení střechy odbornou firmou, autorizovanou PREFOU.

Nabídka barev



Technická data

- Standardní barvy, povrchová úprava STUCCO (vzhled pomerančové kůry)
- Dodací lhůta 5 dní
- Na zvláštní objednávku také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dní
- Falcované tašky PREFA z hliníku, titan-zinku nebo mědi na zvláštní objednávku - dodací lhůta cca 5 týdnů

Materiál:

- hliník s povrchovou úpravou
- tloušťka 0,7 mm
- legura AlMn1Mg0,5 dle EN 573
- dvouvrstvý kompozitní lak na přední straně (PP 99 - polyamid-polyurethan), na zadní straně průsvitný ochranný lak

Kvalita falcování :

H 41 dle EN 485

Rozměry:

600 x 420 mm v ploše

Hmotnost:

1 m² = cca. 2,3 kg = 4 kusy

Nosnost

800 kg/m² (v ploše)

Střešní sklon:

12° = cca. 21% (do 7m)

14° = cca. 25% (7-12 m)

16° = cca. 29% (přes 12 m)

Metoda pokládky

- na plné bednění minimálně 24 mm silné

- na laťování 50 x 30 mm

Přípevnění

2 kusy hliníkových patentovaných příchytek PREFE na 1 tašku

8 příchytek na 1 m²

Falcované tašky

Podkladní pás z hliníku

pro falc.tašky PREFE


1806 x 150 x 1,2 mm



Zavětrovací lišta PREFE

s upevňovacím elementem


95 x 2000 x 0,7 mm



Bezpečné úžlabí PREFE


s dvojitým falcem

dl. 3000 mm



Odvětrávací taška PREFE

pro falcované tašky



Ukončovací hřebenáč malý

PREFE



Hřebenáč PREFE

malý



Ukončovací hřebenáč PREFE

pro JET-LÜFTER


Hřebenáč PREFA
JET LÜFTER
délka = 3000 mm



Výlezové okno PREFA
520*440mm
600*600mm




Lemování pro okna VELUX
66*98-F04/ 66*118-F06
78*98-M04/ 78*118-M06
78*140-M08/ 78*160-M10



Prostupová taška PREFA
pro sanitární odvětrání
sklon střechy 12°-50°,
80-120mm



Universální vstup PREFA
dvoudílný
pro roury 40-120mm
sklon střechy 15°-52°



Nástavec odvětrání PREFA
pro všechny vstupové tašky
pr.100, pr.120mm



Sněhový hák PREFA PP
pro falcované tašky



Držák trubkového sněholamu PREFA



Trubka sněholamu PREFA
O15 x 3000mm



Horský hák na kulatinu pro zachytávání sněhu



Kryt komínu PREFA

700 x 700 mm

800 x 800 mm

1000 x 700 mm

1500 x 800 mm



PREFA držák stoupací plošiny

pro falcované tašky

sklon střechy 15°-55°

Stoupací plošina

PREFA z pozinku

250 x 1200 mm

250 x 800 mm

250 x 420 mm



Spojky stoupacích plošin

PREFA zajišťovací háky

