

Střešní vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěnná s ochranným košem	TW 75 BIT S	DN 70	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 110 BIT S	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 125 BIT S	DN 125	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 160 BIT S XL	DN 150	1 870 Kč	392.70	2 263 Kč
		TWE 75 BIT S	DN 70	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěnná s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem	TWE 110 BIT S	DN 100	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWE 125 BIT S	DN 125	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWE 160 BIT S XL	DN 150	3 070 Kč	644.70	3 715 Kč
		TW 75 BIT V	DN 70	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
		TW 110 BIT V	DN 100	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem	TW 125 BIT V	DN 125	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
		TWE 75 BIT V	DN 70	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 110 BIT V	DN 100	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem	TWE 125 BIT V	DN 125	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 75 BIT V	DN 70	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 110 BIT V	DN 100	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Střešní vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěnná s ochranným košem	TW 75 PVC S	DN 70	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 110 PVC S	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 125 PVC S	DN 125	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TW 160 PVC S XL	DN 150	1 870 Kč	392.70	2 263 Kč
		TWE 75 PVC S	DN 70	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, tepelně izolovaná - dvojitěnná s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem	TWE 110 PVC S	DN 100	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWE 125 PVC S	DN 125	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWE 160 PVC S XL	DN 150	3 070 Kč	644.70	3 715 Kč
		TW 75 PVC V	DN 70	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
		TW 110 PVC V	DN 100	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem	TW 125 PVC V	DN 125	2 210 Kč	464.10	2 674 Kč
		TWE 75 PVC V	DN 70	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 110 PVC V	DN 100	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem	TWE 125 PVC V	DN 125	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 75 PVC V	DN 70	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
		TWE 110 PVC V	DN 100	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Pro výšku tepelné izolace	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH	
	NÁSTAVEC TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu pro svíslé a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem, bez ochranného koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150). TWNE = vyhřívání provedení, vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm	TWN v220 BIT	40 - 220 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	TWN v300 BIT	40 - 300 mm	1 610 Kč	338.10	1 948 Kč	
	TWN v500 BIT	40 - 500 mm	1 710 Kč	359.10	2 069 Kč	
	TWNE v300 BIT	100 - 300 mm	2 840 Kč	596.40	3 436 Kč	
	TWNE v500 BIT	100 - 500 mm	2 940 Kč	617.40	3 557 Kč	
	TWN v300 BIT XL	120 - 300 mm	1 810 Kč	380.10	2 190 Kč	
	NÁSTAVEC TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC pro svíslé a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem, bez ochranného koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150). TWNE = vyhřívání provedení, vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm	TWN v220 PVC	40 - 220 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	TWN v300 PVC	40 - 300 mm	1 610 Kč	338.10	1 948 Kč	
	TWN v500 PVC	40 - 500 mm	1 710 Kč	359.10	2 069 Kč	
	TWNE v300 PVC	100 - 300 mm	2 840 Kč	596.40	3 436 Kč	
	TWNE v500 PVC	100 - 500 mm	2 940 Kč	617.40	3 557 Kč	
	TWN v300 PVC XL	120 - 300 mm	1 810 Kč	380.10	2 190 Kč	

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Nástavce pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Pro výšku tepelné izolace	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH	
	NÁSTAVEC TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu pro svíslé provedení terasových vpustí DN 70, 100, 125 s těsnícím kroužkem. Nástavec je dodáván bez ochranného koše, s prodlužovacím potrubím.	TWTN v300 BIT	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč
	TWTN v300 BIT	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 BIT	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 BIT	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 BIT	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	NÁSTAVEC TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC pro svíslé provedení terasových vpustí DN 70, 100, 125 s těsnícím kroužkem. Nástavec je dodáván bez ochranného koše, s prodlužovacím potrubím.	TWTN v300 PVC	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč
	TWTN v300 PVC	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 PVC	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 PVC	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	
	TWTN v300 PVC	20 - 300 mm	1 570 Kč	329.70	1 900 Kč	

Elektronické termostaty k ovládání vyhřívajících střešních vpustí TOPWET a vyhřívací sada

Doplňky	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívajících střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí. Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívajících střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem	TWT 524	70 x 70 mm	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
	TWT 524	70 x 70 mm	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč	
	TWT 524	70 x 70 mm	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč	
	Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívajících střešních vpustí TOPWET určený do rozvodné skříňky včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí. Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívajících střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem	TWT 3528	90 x 50 mm	4 070 Kč	854.70	4 925 Kč
	TWT 3528	90 x 50 mm	4 070 Kč	854.70	4 925 Kč	
	TWT 3528	90 x 50 mm	4 070 Kč	854.70	4 925 Kč	
	Sada obsahuje samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, resp. 0,6 m u varianty XL, délka přívodního kabelu 1,5 m), 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpusti, hliníkovou lepicí pásku pro omezení tepelných ztrát. Sada obsahuje	TW SE		1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
	TW SE XL		1 270 Kč	266.70	1 537 Kč	
	TW SE XL		1 270 Kč	266.70	1 537 Kč	

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, s ochranným košem	TWT 75 BIT S	DN 70	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 110 BIT S	DN 100	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWT 125 BIT S	DN 125	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, s ochranným košem	TWTE 75 BIT S	DN 70	2 170 Kč	455.70	2 626 Kč
		TWTE 110 BIT S	DN 100	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
		TWTE 125 BIT S	DN 125	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 50 BIT V	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 75 BIT V	DN 70	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 110 BIT V	DN 100	2 040 Kč	428.40	2 468 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 125 BIT V	DN 125	2 040 Kč	428.40	2 468 Kč
		TWTE 50 BIT V	DN 50	2 290 Kč	480.90	2 771 Kč
		TWTE 75 BIT V	DN 70	2 290 Kč	480.90	2 771 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem, s ochranným košem	TWTE 110 BIT V	DN 100	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč
		TWTE 125 BIT V	DN 125	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč
		TWTE 125 BIT V	DN 125	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, s ochranným košem	TWT 75 PVC S	DN 70	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 110 PVC S	DN 100	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWT 125 PVC S	DN 125	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem, s ochranným košem	TWTE 75 PVC S	DN 70	2 170 Kč	455.70	2 626 Kč
		TWTE 110 PVC S	DN 100	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
		TWTE 125 PVC S	DN 125	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 50 PVC V	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 75 PVC V	DN 70	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWT 110 PVC V	DN 100	2 040 Kč	428.40	2 468 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 125 PVC V	DN 125	2 040 Kč	428.40	2 468 Kč
		TWTE 50 PVC V	DN 50	2 290 Kč	480.90	2 771 Kč
		TWTE 75 PVC V	DN 70	2 290 Kč	480.90	2 771 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhřívána 230 V s přípojovacím kabelem, s ochranným košem	TWTE 110 PVC V	DN 100	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč
		TWTE 125 PVC V	DN 125	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč
		TWTE 125 PVC V	DN 125	2 870 Kč	602.70	3 473 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Prodloužené střešní vpusti TOPWET jednostěnné s integrovanou bitumenovou manžetou

TW090320

BIT	Provedení	Typ	DN / délka vpusti	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na	TWJ 50 BIT	DN 50 / 400 mm	1 270 Kč	266.70	1 537 Kč
		TWJ 75 BIT	DN 70 / 400 mm	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWJ 90 BIT	DN 90 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ 110 BIT	DN 100 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ 125 BIT	DN 125 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na	TWJE 50 BIT	DN 50 / 400 mm	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
		TWJE 75 BIT	DN 70 / 400 mm	2 710 Kč	569.10	3 279 Kč
		TWJE 90 BIT	DN 90 / 400 mm	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWJE 110 BIT	DN 100 / 400 mm	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
		TWJE 125 BIT	DN 125 / 400 mm	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
	Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm. Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy	TWJ BZ 50 BIT	DN 50 / 400 mm	1 270 Kč	266.70	1 537 Kč
		TWJ BZ 75 BIT	DN 70 / 400 mm	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWJ BZ 90 BIT	DN 90 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ BZ 110 BIT	DN 100 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ BZ 125 BIT	DN 125 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 600 mm. Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy	TWJ NR 50 BIT	DN 50 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 75 BIT	DN 70 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 90 BIT	DN 90 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 110 BIT	DN 100 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 125 BIT	DN 125 / 400 mm	na zakázku		na zakázku

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Prodloužené střešní vpusti TOPWET jednostěnné s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	DN / délka vpusti	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na	TWJ 50 PVC	DN 50 / 400 mm	1 270 Kč	266.70	1 537 Kč
		TWJ 75 PVC	DN 70 / 400 mm	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWJ 90 PVC	DN 90 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ 110 PVC	DN 100 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ 125 PVC	DN 125 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem 1,5 m. Jednotěnná s možností délky na zakázku. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou. Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWJE 50 PVC	DN 50 / 400 mm	2 570 Kč	539.70	3 110 Kč
		TWJE 75 PVC	DN 70 / 400 mm	2 710 Kč	569.10	3 279 Kč
		TWJE 90 PVC	DN 90 / 400 mm	2 740 Kč	575.40	3 315 Kč
		TWJE 110 PVC	DN 100 / 400 mm	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
		TWJE 125 PVC	DN 125 / 400 mm	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
	Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm. Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy	TWJ BZ 50 PVC	DN 50 / 400 mm	1 270 Kč	266.70	1 537 Kč
		TWJ BZ 75 PVC	DN 70 / 400 mm	1 370 Kč	287.70	1 658 Kč
		TWJ BZ 90 PVC	DN 90 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ BZ 110 PVC	DN 100 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
		TWJ BZ 125 PVC	DN 125 / 400 mm	1 470 Kč	308.70	1 779 Kč
	Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Vpust lze zasunout do potrubí nebo otvoru až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 600 mm. Střešní vpust TOPWET pro nezateplené střechy	TWJ NR 50 PVC	DN 50 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 75 PVC	DN 70 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 90 PVC	DN 90 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 110 PVC	DN 100 / 400 mm	na zakázku		na zakázku
		TWJ NR 125 PVC	DN 125 / 400 mm	na zakázku		na zakázku

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

TW090320

BIT	Provedení	Typ	Rozeřměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWB 50 BIT S	DN 50	990 Kč	207.90	1 198 Kč
		TWB 75 BIT S	DN 70	990 Kč	207.90	1 198 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 BIT S	DN 50	2 190 Kč	459.90	2 650 Kč
		TWBE 75 BIT S	DN 70	2 190 Kč	459.90	2 650 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWB 50 BIT V	DN 50	1 090 Kč	228.90	1 319 Kč
		TWB 75 BIT V	DN 70	1 090 Kč	228.90	1 319 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 BIT V	DN 50	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
		TWBE 75 BIT V	DN 70	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozeřměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWB 50 PVC S	DN 50	990 Kč	207.90	1 198 Kč
		TWB 75 PVC S	DN 70	990 Kč	207.90	1 198 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svíslé provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 PVC S	DN 50	2 190 Kč	459.90	2 650 Kč
		TWBE 75 PVC S	DN 70	2 190 Kč	459.90	2 650 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou. Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWB 50 PVC V	DN 50	1 090 Kč	228.90	1 319 Kč
		TWB 75 PVC V	DN 70	1 090 Kč	228.90	1 319 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhříváná 230 V s přípojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 PVC V	DN 50	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
		TWBE 75 PVC V	DN 70	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Doplňky pro balkónové vpusti TOPWET

Doplňky	Provedení	Typ	Výška nad úroveň izolace	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Balkónový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 100x100mm. Pro balkony s lepenou nebo jinak uloženou dlažbou. Součástí balení je odvodňovací kroužek pro odtok vody z hlavní hydroizolace. Balkónový nástavec lze prodloužit dalším odvodňovacím kroužkem TWB ODK o 25 mm. Přesnou výšku nástavce lze upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného	TWB TER		390 Kč	81.90	472 Kč
	Balkónový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 100 x 100 mm. Pro balkony s tekutou hydroizolací. Přesnou výšku nástavce lze upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl.	TWB TER TH		390 Kč	81.90	472 Kč
	Balkónový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 100x100mm. Pro balkony s tekutou hydroizolací. Integrovaná manžeta určená pro stěrkové izolace zvyklé přilnavosti. Přesnou výšku nástavce lze upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl.	TWB TER STE		430 Kč	90.30	520 Kč
		TWB TER FLEECE		430 Kč	90.30	520 Kč
	Balkónový odvodňovací kroužek pro prodloužení balkónového nástavce TWB TER vždy o 25mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 10x6,5mm.	TWB ODK		140 Kč	29.40	169 Kč
	Plochý pochází ochranný koš TOPWET pro balkónové vpusti. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl. Výška nad úroveň hydroizolace 10mm.	TWB PLK		140 Kč	29.40	169 Kč
	Perforovaný ochranný koš pro balkónové vpusti. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TWB ODK vždy o 25mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabíl	TWOK BAL v35		210 Kč	44.10	254 Kč
		TWOK BAL v60		270 Kč	56.70	327 Kč
		TWOK BAL v85		340 Kč	71.40	411 Kč
		TWOK BAL v110		410 Kč	86.10	496 Kč
	Mechanická zápachová uzávěra pro svíslé a vodorovné provedení balkónových vpustí TWB.	TWZU BAL		390 Kč	81.90	472 Kč

	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm, včetně plastové krycí mřížkyŠachta pro zelené střechy, výška 130 mm.	TWZ 300x300x130	300 x 300 mm	1 890 Kč	396.90	2 287 Kč
	Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochází krycí mřížkou pro zamezení výkvětu řas u odvodňovacích systémů	TWZF 300x300x130	300 x 300 mm	1 890 Kč	396.90	2 287 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška 230 mm, včetně plastové krycí mřížkyŠachta pro zelené střechy, výška 230 mm.	TWZ 300x300x230	300 x 300 mm	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
	Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochází krycí mřížkou pro zamezení výkvětu řas u odvodňovacích systémů	TWZF 300x300x230	300 x 300 mm	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška 330 mm, včetně plastové krycí mřížkyŠachta pro zelené střechy, výška 330 mm.	TWZ 300x300x330	300 x 300 mm	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
	Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochází krycí mřížkou pro zamezení výkvětu řas u odvodňovacích systémů	TWZF 300x300x330	300 x 300 mm	2 990 Kč	627.90	3 618 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška na zakázku, včetně plastové krycí mřížky, cena = příplatek/100 mmŠachta pro zelené střechy, výška na zakázku.	TWZ 300x300x__	300 x 300 mm	550 Kč	115.50	666 Kč
	Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochází krycí mřížkou pro zamezení výkvětu řas u odvodňovacích systémů	TWZF 300x300x__	300 x 300 mm	550 Kč	115.50	666 Kč

Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmChrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 50 BIT	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWC 75 BIT	DN 70	1 290 Kč	270.90	1 561 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmChrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 110 BIT	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TWC 125 BIT	DN 125	1 590 Kč	333.90	1 924 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmChrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 160 BIT	DN 150	1 790 Kč	375.90	2 166 Kč
		TWCE 50 BIT	DN 50	2 370 Kč	497.70	2 868 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmChrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 75 BIT	DN 70	2 470 Kč	518.70	2 989 Kč
		TWCE 110 BIT	DN 100	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmChrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 125 BIT	DN 125	2 770 Kč	581.70	3 352 Kč
		TWCE 160 BIT	DN 150	2 970 Kč	623.70	3 594 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmPojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 50 BIT	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWPP 75 BIT	DN 70	1 290 Kč	270.90	1 561 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mmPojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 110 BIT	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TWPP 125 BIT	DN 125	1 590 Kč	333.90	1 924 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 50 PVC	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWC 75 PVC	DN 70	1 290 Kč	270.90	1 561 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 110 PVC	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TWC 125 PVC	DN 125	1 590 Kč	333.90	1 924 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 160 PVC	DN 150	1 790 Kč	375.90	2 166 Kč
		TWCE 50 PVC	DN 50	2 370 Kč	497.70	2 868 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 75 PVC	DN 70	2 470 Kč	518.70	2 989 Kč
		TWCE 110 PVC	DN 100	2 670 Kč	560.70	3 231 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhříváný 230 V s přípojovací kabelem. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 125 PVC	DN 125	2 770 Kč	581.70	3 352 Kč
		TWCE 160 PVC	DN 150	2 970 Kč	623.70	3 594 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 50 PVC	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWPP 75 PVC	DN 70	1 290 Kč	270.90	1 561 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 600 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 110 PVC	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TWPP 125 PVC	DN 125	1 590 Kč	333.90	1 924 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Doplňky	Provedení	Typ	Výška nad úroveň izolace	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Ochranná šachta pro chrliče a pojistné přepady TOPWET, určená pro střechy s kačírkem. Materiál hliník. Rozměry šachty jsou uvedeny jako šířka x hloubka x výška.	TWS C 250x150x100	100 mm	540 Kč	113.40	653 Kč
		TWS C 250x150x200	200 mm	670 Kč	140.70	811 Kč
	Ochranné víko k chranné šachtě pro chrliče a přepady TOPWET. Materiál hliník	TWSK C 250x150	250x150 mm	210 Kč	44.10	254 Kč
	Ochranná šachta pro střešní vpusti TOPWET, určená pro střechy s kačírkem. Materiál hliník. Rozměry šachty jsou uvedeny jako šířka x hloubka x výška.	TWS 250x250x100	100 mm	570 Kč	119.70	690 Kč
		TWS 250x250x100	200 mm	870 Kč	182.70	1 053 Kč
	Ochranné víko k chranné šachtě pro střešní vpusti TOPWET. Materiál hliník	TWSK 250x250	250x250 mm	210 Kč	44.10	254 Kč

Chrlič TOPWET MINI - nová konstrukce z polyamidu PA 6 / PVC - snížená hladina odtoku

	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Chrlič TOPWET MINI. Délka 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1500 mm. STE - speciální pružná manžeta pro stěrkové hydroizolaceChrlič TOPWET MINI. Délka 200 mm, na	TWC 40 BIT MINI	DN 40	870 Kč		870 Kč
		TWC 40 PVC MINI	DN 40	870 Kč		870 Kč
		TWC 40 STE MINI	DN 40	970 Kč		970 Kč

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Hranaté chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr (výška / šířka)	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mmChrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm	TWC 50x100 BIT	50/100	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
		TWC 50x150 BIT	50/150	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm	TWC 100x100 BIT	100/100	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
		TWC 150x150 BIT	150/150	2 640 Kč	554.40	3 194 Kč
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm	TWC 100x300 BIT	100/300	3 170 Kč	665.70	3 836 Kč
		TWPP 50x100 BIT	50/100	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm	TWPP 50x150 BIT	50/150	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
		TWPP 100x100 BIT	100/100	2 540 Kč	533.40	3 073 Kč
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm	TWPP 100x300 BIT	100/300	3 240 Kč	680.40	3 920 Kč
		TWPP 150x150 BIT	150/150	2 710 Kč	569.10	3 279 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 200,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Hranaté chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr (výška / šířka)	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mm	TWC 50x100 PVC	50/100	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
		TWC 50x150 PVC	50/150	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mm	TWC 100x100 PVC	100/100	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
		TWC 150x150 PVC	150/150	2 640 Kč	554.40	3 194 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mm	TWC 100x300 PVC	100/300	3 170 Kč	665.70	3 836 Kč
		TWPP 50x100 PVC	50/100	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mm	TWPP 50x150 PVC	50/150	2 440 Kč	512.40	2 952 Kč
		TWPP 100x100 PVC	100/100	2 540 Kč	533.40	3 073 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mmPojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 1000 mm	TWPP 100x300 PVC	100/300	3 240 Kč	680.40	3 920 Kč
		TWPP 150x150 PVC	150/150	2 710 Kč	569.10	3 279 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks.








Za prodloužené provedení je účtován poplatek 200,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Chrliče TOPWET k napojení do plastových a nerezových potrubí nebo kolen

PVC	Provedení	Typ	Rozměr (šířka / výška)	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Chrlič bez potrubí je určen pro přímé napojení dešťového odpadního potrubí systémem KG nebo HT a do nerezového potrubí s těsnícím hrdlem.	TWC 50 BIT x0	DN 50	1 170 Kč	245.70	1 416 Kč
		TWC 75 BIT x0	DN 70	1 290 Kč	270.90	1 561 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Chrlič bez potrubí je určen pro přímé napojení dešťového odpadního potrubí systémem KG nebo HT a do nerezového potrubí s těsnícím hrdlem.	TWC 110 BIT x0	DN 100	1 490 Kč	312.90	1 803 Kč
		TWC 125 BIT x0	DN 125	1 590 Kč	333.90	1 924 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý					



Těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací z PVC fólií

TW09020

Doplňky	Provedení	Typ	Balení po	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	5 ks	97 Kč	20,37	117 Kč
		TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30				
		TWUT 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70	5 ks	107 Kč	22,47	129 Kč
		TWUT 72, 75, 76, 77, 80, 83	5 ks	127 Kč	26,67	154 Kč
		TWUT 90, 100, 102, 105, 110	5 ks	157 Kč	32,97	190 Kč
		TWUT 114, 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180	5 ks	207 Kč	43,47	250 Kč
		TWUT 200	5 ks	257 Kč	53,97	311 Kč
		TWUT 08x35, 08x40, 08x50, 10x30, 10x35, 10x40, 10x50	5 ks	117 Kč	24,57	142 Kč
		TWUT 20x70, 35x70, 40x70, 45x70, 50x70, 60x70, 70x70, 80x70, 90x70, 10x110, 15x110	5 ks	157 Kč	32,97	190 Kč
		TWUT 10x120, 15x150	5 ks	187 Kč	39,27	226 Kč
		TWUT 50x100, 60x100	5 ks	207 Kč	43,47	250 Kč
		TWUT 50x150, 60x120, 75x145, 100x100	5 ks	217 Kč	45,57	263 Kč
		TWUT 100x150, 120x120, 120x140, 80x160	5 ks	257 Kč	53,97	311 Kč
		TWUT 150x150	5 ks	257 Kč	53,97	311 Kč
	Otevřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	Otevřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	5 ks	137 Kč	28,77	166 Kč
		TWOT 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30	5 ks	147 Kč	30,87	178 Kč
		TWOT 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70	5 ks	167 Kč	35,07	202 Kč
		TWOT 72, 75, 76, 77, 80, 83	5 ks	197 Kč	41,37	238 Kč
		TWOT 90, 100, 102, 105, 110	5 ks	237 Kč	49,77	287 Kč
		TWOT 114, 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180	5 ks	267 Kč	56,07	323 Kč
		TWOT 200	5 ks	157 Kč	32,97	190 Kč
		TWOT 08x35, 08x40, 08x50, 10x30, 10x35, 10x40, 10x50	5 ks	187 Kč	39,27	226 Kč
		TWOT 20x70, 35x70, 40x70, 45x70, 50x70, 60x70, 70x70, 80x70, 90x70, 10x110, 15x110	5 ks	217 Kč	45,57	263 Kč
		TWOT 10x120, 15x150	5 ks	237 Kč	49,77	287 Kč
		TWOT 50x100, 60x100	5 ks	257 Kč	53,97	311 Kč
		TWOT 50x150, 60x120, 75x145, 100x100	5 ks	287 Kč	60,27	347 Kč
		TWOT 100x150, 120x120, 120x140, 80x160	5 ks	107 Kč	22,47	129 Kč
		TWOT 150x150	5 ks			
		TWUT 11/300	5 ks			
	Tvarovka kužel z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	Tvarovka kužel z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	10 ks	34 Kč	7,14	41 Kč
	Tvarovka vinovec z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	Tvarovka vinovec z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	10 ks	34 Kč	7,14	41 Kč
	Tvarovka vinovec z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	Tvarovka vinovec z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	10 ks	34 Kč	7,14	41 Kč
	Nekonečný celonerezový stahovací pásek se samostatnými zámkami, umožňuje výrobu stahovacích pásek libovolného průměru. Balení zámků po 25 ks. Délka pásku 3 m nebo 25 m, šířka pásku 8 nebo 14 mm. Materiál: nerezová chromniklová ocel. Zámkový materiál: nerezový šroubek pozinkovaný. Zinek slouží jako mazadlo, bez něj se spona utahuje velmi ztuhle.	Nekonečný celonerezový stahovací pásek se samostatnými zámkami, umožňuje výrobu stahovacích pásek libovolného průměru. Balení zámků po 25 ks. Délka pásku 3 m nebo 25 m, šířka pásku 8 nebo 14 mm. Materiál: nerezová chromniklová ocel. Zámkový materiál: nerezový šroubek pozinkovaný. Zinek slouží jako mazadlo, bez něj se spona utahuje velmi ztuhle.	1 ks (3 m)	na zakázku		na zakázku
		TWSP NEK 3 – š. pásky 8 mm	1 ks (3 m)	na zakázku		na zakázku
		TWSP NEK 25 – š. pásky 8 mm	1 ks (25 m)	na zakázku		na zakázku
		TWSP ZAM – š. pásky 8 mm	25 ks	na zakázku		na zakázku
		TWSP NEK 25 š14 – š. pásky 14 mm	1 ks (25 m)	na zakázku		na zakázku
		TWSP ZAM š14 – š. pásky 14 mm	25 ks	na zakázku		na zakázku
	Teplotně smrštlivá trubka s tepelnou izolací pro vodorovné použití v teplotním rozsahu -55 °C až 105 °C. Vyrobena z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznačují dobrou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Vhodné pro univerzální použití v průmyslu nebo jako elektrická ochrana všech typů plastových kabelů. Minimální teplota smrštlivosti 120 °C horkým vzduchem nebo mělkým žlutým plamenem. Rozměr označují * je rozměr po maximálním smrštlivění. Tepelně smrštlivá trubka s lepidlem pro vodorovné použití	Teplotně smrštlivá trubka s tepelnou izolací pro vodorovné použití v teplotním rozsahu -55 °C až 105 °C. Vyrobena z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznačují dobrou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Vhodné pro univerzální použití v průmyslu nebo jako elektrická ochrana všech typů plastových kabelů. Minimální teplota smrštlivosti 120 °C horkým vzduchem nebo mělkým žlutým plamenem. Rozměr označují * je rozměr po maximálním smrštlivění. Tepelně smrštlivá trubka s lepidlem pro vodorovné použití	5 ks / 120 mm	27 Kč	5,67	33 Kč
		TWH 33/8*	5 ks / 120 mm	27 Kč	5,67	33 Kč
		TWH 55/16*	5 ks / 170 mm	54 Kč	11,34	65 Kč
		TWH 75/22*	5 ks / 170 mm	69 Kč	14,49	83 Kč
		TWH 115/34*	5 ks / 170 mm	119 Kč	24,99	144 Kč
		TWH 180/58*	5 ks / 170 mm	229 Kč	48,09	277 Kč
		TWH 265/75*	5 ks / 170 mm	439 Kč	92,19	531 Kč





Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou bitumenovou manžetou

TW09020

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Sřešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 50 BIT TWO 75 BIT TWO 110 BIT TWO 125 BIT	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	690 Kč 710 Kč 770 Kč 790 Kč	144,90 149,10 161,70 165,90	835 Kč 859 Kč 932 Kč 956 Kč
	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 50 BIT TWOP 75 BIT TWOP 110 BIT TWOP 125 BIT	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	840 Kč 890 Kč 970 Kč 990 Kč	176,40 186,90 203,70 207,90	1 016 Kč 1 077 Kč 1 174 Kč 1 198 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro potrubí odvětrání kanalizace.	TWOD 50 BIT TWOD 75 BIT TWOD 110 BIT TWOD 125 BIT	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	940 Kč 940 Kč 970 Kč 1 140 Kč	197,40 197,40 203,70 239,40	1 137 Kč 1 137 Kč 1 174 Kč 1 379 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWP 50 BIT TWP 75 BIT TWP 110 BIT TWP 125 BIT	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	770 Kč 810 Kč 870 Kč 870 Kč	161,70 182,70 182,70 203,70	932 Kč 1 053 Kč 1 053 Kč 1 174 Kč





Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každý započatých 100 mm.

Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou PVC (PE) manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Sřešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 50 PVC TWO 75 PVC TWO 110 PVC TWO 125 PVC	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	690 Kč 710 Kč 770 Kč 790 Kč	144,90 149,10 161,70 165,90	835 Kč 859 Kč 932 Kč 956 Kč
	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 50 PVC TWOP 75 PVC TWOP 110 PVC TWOP 125 PVC	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	940 Kč 940 Kč 1 070 Kč 1 090 Kč	197,40 197,40 224,70 228,90	1 137 Kč 1 174 Kč 1 295 Kč 1 319 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z PE fólie. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro potrubí odvětrání kanalizace.	TWOD 50 PVC TWOD 75 PVC TWOD 110 PVC TWOD 125 PVC	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	940 Kč 970 Kč 970 Kč 1 190 Kč	197,40 203,70 203,70 249,90	1 137 Kč 1 174 Kč 1 174 Kč 1 440 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWP 50 PVC TWP 75 PVC TWP 110 PVC TWP 125 PVC	DN 50 DN 70 DN 100 DN 125	810 Kč 810 Kč 910 Kč 990 Kč	170,10 182,70 191,10 207,90	980 Kč 1 053 Kč 1 101 Kč 1 198 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každý započatých 100 mm.

Komínky, odvětrání kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Sřešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 160 BIT	DN 150	1 640 Kč	344,40	1 984 Kč
	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 160 BIT	DN 150	1 670 Kč	350,70	2 021 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro potrubí odvětrání kanalizace.	TWOD 160 BIT	DN 150	1 240 Kč	260,40	1 500 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWP 160 BIT	DN 150	1 770 Kč	371,70	2 142 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každý započatých 100 mm.

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Střešní odvětrávací komíněk TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 160 PVC	DN 150	1 640 Kč	344.40	1 984 Kč
	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 300 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 160 PVC	DN 150	1 670 Kč	350.70	2 021 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z PVC fólie. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro spodní stavbu.	TWOD 160 PVC	DN 150	1 240 Kč	260.40	1 500 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWP 160 PVC	DN 150	1 770 Kč	371.70	2 142 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH / ks. Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Řešení pro parkovací domy - jezdové vpusti

Doplňky	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Pojezdová vpust pro parkoviště, jezdové plochy, garáže a parkovací domy. Vpust je vyrobena z nerezové oceli.	TW POJEZD 110	DN 100	na zakázku		na zakázku
	Pojezdová vpust pro parkoviště, jezdové plochy, garáže a parkovací domy. Vpust je vyrobena z nerezové oceli.	TW POJEZD 125	DN 125	na zakázku		na zakázku
	Nástavec do jezdové vpusti pro parkoviště, jezdové plochy, garáže a parkovací domy. Nástavec je vyroben z nerezové oceli.	TWN POJEZD 110	DN 100	na zakázku		na zakázku
	Nástavec do jezdové vpusti pro parkoviště, jezdové plochy, garáže a parkovací domy. Nástavec je vyroben z nerezové oceli.	TWN POJEZD 125	DN 125	na zakázku		na zakázku
	Pojezdový rošt do jezdové vpusti a nástavce. Provedení do 1,5 t a do 12 t.	TW ROST 110	Do 1,5 t	na zakázku		na zakázku
	Pojezdový rošt do jezdové vpusti a nástavce. Provedení do 1,5 t a do 12 t.	TW ROST 110 12T	Do 12 t	na zakázku		na zakázku
	Pojezdový rošt do jezdové vpusti a nástavce. Provedení do 1,5 t a do 12 t.	TW ROST 125	Do 1,5 t	na zakázku		na zakázku
	Pojezdový rošt do jezdové vpusti a nástavce. Provedení do 1,5 t a do 12 t.	TW ROST 125 12T	Do 12 t	na zakázku		na zakázku
	Odvodňovací kroužek pro odvodnění dránážních vrstev v pojižděných střechách.	TW ODK POJEZD 110	DN 100	na zakázku		na zakázku
	Odvodňovací kroužek pro odvodnění dránážních vrstev v pojižděných střechách.	TW ODK POJEZD 125	DN 125	na zakázku		na zakázku
	Přechodový díl pro napojení jezdové vpusti na potrubí KG/HT.	TW TRANS 110	DN 100	na zakázku		na zakázku
	Přechodový díl pro napojení jezdové vpusti na potrubí KG/HT.	TW TRANS 125	DN 125	na zakázku		na zakázku

Doplňky	Provedení	Typ	Výška / základna lišty	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Kačirková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby. Materiál: hliník tl.1,5 mm, délka lišty 2000 mm. Lišta má po 250 mm otvory pro provlečení přířezy všech druhů hydroizolace. Tuhost lišty je zajištěna ohybem 10 mm na koncích obou ramen. Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Termín dodání lišty na zakázku je v závislosti na objednaném množství přibližně 1-2 týdny. Uchytení lišty v podkladu se provádí páskem hydroizolace.	TW KL AL 40	40 mm / 65 mm	590 Kč	123.90	714 Kč
		TW KL AL 50	50 mm / 65 mm	640 Kč	134.40	811 Kč
		TW KL AL 60	60 mm / 65 mm	670 Kč	140.70	859 Kč
		TW KL AL 70	70 mm / 65 mm	710 Kč	149.10	883 Kč
		TW KL AL 80	80 mm / 80 mm	730 Kč	153.30	920 Kč
		TW KL AL 90	90 mm / 80 mm	760 Kč	159.60	944 Kč
		TW KL AL 100	100 mm / 80 mm	780 Kč	163.80	
		TW KL AL _	_ mm / 80 mm	na zakázku		na zakázku
		TW KL AL VZPER		140 Kč	29.40	169 Kč
		TW KL AL VZPER				
	Kačirková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby, pro střechy a terasy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC. Materiál: poplastovaný plech celkové tl. 1,6 mm, délka lišty 2000 mm. Tuhost lišty je zajištěna ohybem 10 mm na koncích obou ramen. Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Termín dodání lišty na zakázku je v závislosti na objednaném množství přibližně 2-3 týdny. Na liště je vysokofrekvenčně navařených 3-5 ks přitěž. fólie mPVC 80x130 mm pro snadnou montáž. Jiné barevné provedení lišty za příplatek +20%. U jiného barevného provedení nejsou přířezy fólie mPVC součástí lišty.	TW KL 40	40 mm / 65 mm	610 Kč	128.10	738 Kč
		TW KL 50	50 mm / 65 mm	660 Kč	138.60	799 Kč
		TW KL 65	65 mm / 65 mm	710 Kč	149.10	859 Kč
		TW KL 90	90 mm / 65 mm	790 Kč	165.90	956 Kč

Sněhové zachytávače pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC

Doplňky	Provedení	Typ	termín dodání / Minimální požad. termín dodání	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Barva světle šedá.	TW SZ 200x200	3 dny / 5 ks	107 Kč	22.47	129 Kč
		TW SZ 250x250	3 dny / 5 ks	137 Kč	28.77	166 Kč
	Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Barva světle šedá.	TW SZM 200x200	3 dny / 5 ks	157 Kč	32.97	190 Kč
		TW SZM 250x250	3 dny / 5 ks	197 Kč	41.37	238 Kč
	Plechový zachytávač sněhu. Tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce, pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Vzorník barev na www.topwet.cz	TW SZ RAL	4 týdny / 50 ks	na zakázku		na zakázku

Sněhové zachytávače pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC - ostatní

Doplňky	Provedení	Typ	termín dodání / Minimální požad. termín dodání	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Držák pro trubkový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou z fólie na bázi mPVC, z nerezové oceli, určený pro uchytení a fixaci jedné nebo dvou trubek průměru do 28 mm. Návrh systému musí vždy provést odpovědný projektant v závislosti na podmínkách. Potrubní není součástí dodávky. Více informací na	TW SZ 2TR	3 týdny / 3 ks	1 440 Kč	302.40	1 742 Kč
		TW TR - trubka	2 bm	570 Kč	119.70	690 Kč
		TW TR - spojka		119 Kč	24.99	144 Kč

Držák hromosvodu

Doplňky	Provedení	Typ	Výška	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Plastový držák pro hromosvody pro upevnění vodiče na plochých střechách. Barva: šedá, černá, zelená, červená. Možnost dodat s výsekem manžety fólie mPVC	TW HR 10	120 mm	29 Kč	6.09	35 Kč
		TWHR 12	120 mm	29 Kč	6.09	35 Kč
		TW HR 10 MANŽETA	120 mm	39 Kč	8.19	47 Kč
		TWHR 12 MANŽETA	120 mm	39 Kč	8.19	47 Kč

Čistič fólií na bázi mPVC

Doplňky	Provedení	Typ	Objem	Kat.cena Kč 2020 bez DPH	DPH 21%	Cena / ks Kč vč. 21% DPH
	Vysoce účinný čistič fólií na bázi PVC	TW CLEANER 5	5 l	2 240 Kč	470.40	2 710 Kč
		TW CLEANER 1	1 l	540 Kč	113.40	653 Kč
		TW CLEANER 0,25	0,25 l	310 Kč	65.10	375 Kč