

**ROOFSPECIAL**
**Vrchní SBS modifikované asfaltové pásy**

Kód	Rozměr	Provedení/nosná vložka	balení/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal.	Cena/m <sup>2</sup>	s DPH 21%
1812100	ROOFSPECIAL PV S4-15 přírodní	posyp břidlicí / PV rohož	7,5	150	249,00	301,30
1812101	ROOFSPECIAL PV S4-25 přírodní	posyp břidlicí / PV rohož	7,5	150	299,00	361,80
1812102	ROOFSPECIAL PV S5-25 přírodní	posyp břidlicí / PV rohož	5	120	369,00	446,50
1812103	ROOFSPECIAL PV S4-25 červený	posyp břidlicí / PV rohož	7,5	150	360,00	435,60

**Spodní SBS modifikované asfaltové pásy (ohebnost za nízkých teplot -15°C)**

Kód	Rozměr	Provedení/nosná vložka	balení/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal.	Cena/m <sup>2</sup>	s DPH 21%
1812108	ROOFSPECIAL G S4-15 mineral	jemné popísk./ skelná tkanina	7,5	150	210,00	254,10

**Samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás (k nalepení na pěnový polystyren)**

Kód	Rozměr	Provedení/nosná vložka	balení/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal.	Cena/m <sup>2</sup>	s DPH 21%
1812110	ROOFSPECIAL G S30-20 FIX mineral	jemné popísk./ skelná tkanina	10	200	221,00	267,50

**Vrchní SBS modifikované asfaltové pásy ROOFSPECIAL (posyp drcená břidlice):**
**ROOFSPECIAL PV S5-25 šedý (nebo červený), tl. 5,2 mm**

Hydroizolační pás tloušťky 5,2 mm; nosná vložka: polyesterová rohož. Horní povrch: posyp z drcené břidlice.

Parametry: ohebnost -25°C a odolnost proti stékání +100°C. Tažnost (podélně/příčně) 40/40 % a max. tahová síla (podélně/příčně) 1200/900 N/50 mm.

**ROOFSPECIAL PV S4-25 šedý (nebo červený), tl. 4,2 mm**

Hydroizolační pás tloušťky 4,2 mm; nosná vložka: polyesterová rohož. Horní povrch: posyp z drcené břidlice.

Parametry: ohebnost -25°C a odolnost proti stékání +100°C, tažnost (podélně/příčně) 40/40 % a max. tahová síla (podélně/příčně) 1100/800 N/50 mm.

**Spodní SBS modifikované asfaltové pásy ROOFSPECIAL:**
**ROOFSPECIAL G S4-15 mineral, tl. 4 mm**

Hydroizolační pás tloušťky 4 mm, nosná vložka: skelná tkanina. Horní povrch: jemný minerální posyp.

Parametry: ohebnost -15°C a odolnost proti stékání +90°C, tažnost (podélně/příčně) 12/12 % max. tahová síla (podélně/příčně) 1400/1600 N/50 mm.

**Samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás:**
**ROOFSPECIAL G S30-20 FIX mineral, tl. 3 mm**

Tento samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl. 3 mm tvoří po nalepení na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu EPS první hydroizolační vrstvu střešního pláště ploché střechy. Nosná vložka: skelná tkanina. Horní povrch: jemný minerální posyp.

Parametry: ohebnost -20°C a odolnost proti stékání +90°C, tažnost (podélně/příčně) 12/12 % a max. tahová síla (podélně/příčně) 1400/1600 N/50 mm.

ROOFSPECIAL